

Yleisvalaisin Tekno - TEK12A IP21 10000 70W DA - GREON

Sähkönumero

41 495 06

Yleisnimi ja tuotesarja

Yleisvalaisin Tekno

Tekninen nimi

TEK12A IP21 10000 70W DA

Pitkä tuotenimi

TEK12A98 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH

GTIN-koodi

6410041495064

Toimittajan tuotekoodi

TEK12A100DA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Greon OyGREON

Tuoteryhmä

41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

Monikäyttöinen lineaarivalaisin marketteihin, halleihin, tuotantotiloihin, varastoihin tai logistiikkatiloihin. Valaisinrunko on päädyllä tai ilman päätyä. Ilman päätyä olevat TEKR-versiot ramppiasennukseen (liukuva päätykannake) tai valaisinkiskon muodostamiseen (Tekno profiili ja profiilien liitososa). Päädyllisen valaisimen asennustavat: kattopintaan, ripustuskiskoon, vaijeriin ja kierretankoon....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Yleisvalaisin Tekno - TEK12A IP21 10000 70W DA - GREON

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus: kyllä	Ripustusasennus: kyllä	
Kattoasennus: kyllä	Uppoasennus: ei	Pinta-asennus: kyllä
Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Kotelon materiaali: teräs
Sisältää ohjauslaitteen: kyllä	Kotelon pintakäsittely 7+: pinnoitettu jauhemaalauksella	Rungon väri: valkoinen
Suojuksen materiaali: strukturoitu muovi	Soveltuu turvavalaukseen: ei	Integroitu turvavaloyksikkö (ominaisuus poistunut): ei
Nimellisjännitealue (V): 198 - 264	Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Himmennys DALI: kyllä
Jonoasennus: kyllä	Häikäisysoijan tyyppi: muu	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora): suora	Pituus (mm): 1200	Leveys (mm): 80
Korkeus/syvyys (mm): 50	Ei himmennystoimintoa: kyllä	Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
Suojausluokka: I	Kotelointiluokka (IP): IP20	Paloluokka "D": ei
Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°	Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista: ei	Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus poistunut): -20 - +40

Yleisvalaisin Tekno - TEK12A IP21 10000 70W DA - GREON

Värin konsistenssi (MacAdamin
ellipsi) 7+:
SDCM3

Järjestelmän teho (W):
70

Kiinteän lampun
energiatehokkuusluokka:
A++, A+, A (LED)

Jännitetyyppi:
AC

Valaisimen mitoitettu valovirta
(lm):
10000

Valon väri:
valkoinen

Valaisimen elinikä L80B50
Ta=25 °C (h):
100000

Värintoistoindeksi:
80-89

Integroitu varateholähde 7+:
ei

Valaisimen tehokkuus (lm/W):
143

Valon väri EN 12464-1 7+:
neutraali 3300-5300 K

Kaapelointitapa:
soveltuu läp johdotukseen

Napojen lukumäärä:
5

KytKentätapa:
jousiliitin

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1200

Leveys mm
80

Tilavuus l
4.224

Korkeus mm
44

Paino kg
2.5

Yleisvalaisin Tekno - TEK12A IP21 10000 70W DA - GREON

Muut tiedot



Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk)
60

Tullinimike
94054039

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC002892

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
14.07.2020

Julkaisupäivämäärä
19.03.2020

Sähkönimikkeistö
S2513A, S2523A

DoP-tunniste

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Universal luminaire

Tekninen nimi, English
TEK12A IP21 10000 70W DA

Yleisnimi, Svenska
Universalarmatur

Tekninen nimi, Svenska
TEK12A IP21 10000 70W DA

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Yleisvalaisin Tekno - TEK12A IP21 10000 70W DA - GREON

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1250	Leveys mm 85	Tilavuus l 5.313
Korkeus mm 50	Paino kg 2.6	

Monikäyttöinen lineaarivalaisin marketteihin, halleihin, tuotantotiloihin, varastoihin tai logistiikkatiloihin. Valaisinrunko on päädyllä tai ilman päätyä. Ilman päätyä olevat TEKR-versiot ramppiasennukseen (liukuva päätykannake) tai valaisinkiskon muodostamiseen (Tekno profiili ja profiilien liitososa). Päädyllisen valaisimen asennustavat: kattopintaan, ripustuskiskoon, vaijeriin ja kierretankoon.

Asennustavat;

- Päädyllinen valaisin asennetaan virtakiskoon, ripustuskiskon pohjaan, seinälle (säädettävä) tai kattopintaan sekä roikottamalla kierretangolla tai vaijerilla.
- Ramppiasennus ripustuskiskojen väliin tai tikashyllyjen väliin.
- Valaisinkiskon muodostaminen
- Ketjutettava

Tilauksesta (varmista saatavuus);

- Vaihtoehtoinen värilämpötila 3000K
- Musta runko
- Valovirran optimoinnit
- Valonjako vaihtoehtoja
- Poikkeavat asennuskiinnikkeet
- Virtakiskoasennus
- Liitosjohdolla
- MEKA jousikiinnikepari

Yleisvalaisin Tekno - TEK12A IP21 10000 70W DA - GREON

