



# Indax


TEOLLISUUSVALAISIN




Indax-teollisuusvalaisin on lämpimien tuotanto- ja varastotilojen yleisvalaisin. Tyypillisiä asennuspaikkoja ovat korkeat teollisuushallit, joissa lämpötila kohoaa +40...+70 asteeseen, ja kuumien käyttölaitteiden lähellä olevat kohteet. Asennukset jopa 20 metriin saakka. Kolme valonjakovaihtoehtoa.

Valonjakovaihtoehdot	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
	<b>Käyttöjännite:</b>	230 V	
<b>A</b>	<b>Suojausluokka:</b>	II	
	<b>Ottotehot:</b>	33-300 W	
<b>B</b>	<b>Ohjaustapa:</b>	on/off	DALI
	<b>Ketjutettavuus:</b>	Päättävä	Ketjutettava
<b>C</b>	<b>Valovirta:</b>	4000-42000 lm	Ei valovirtavaihtoehtoja
	<b>Väriämpötila:</b>	4000 K	
	<b>MacAdam, SDCM:</b>	3	
	<b>Värintoisto, CRI:</b>	> 80	
	<b>Valonjaot:</b>	A, B ja C	
	<b>Elinikä L70B50 (Ta 25 °C)</b>	> 100 000 h	
	<b>Elinikä L80B10 (Ta 25 °C)</b>	> 40 000 h	
	<b>Käyttöympäristön lämpötila:</b>	-35 ... +70 °C	Tavanomaiset lämpötilat
	<b>Takuu:</b>	5v	
	<b>Kotelointiluokka:</b>	IP65	
	<b>Paino:</b>	7-16 kg	
	<b>Mitat (pituus x leveys mm):</b>	Katso mittakuva	
	<b>Tuotteen väri:</b>	Harmaa	
	<b>Materiaali:</b>	Teräs/alumiini	
	<b>Asennustavat:</b>	Kattopintaan	Kiskoasennus ja vaijeriasennus

## INDAX



33W	L1=610 mm L2=175 mm
65W	L1=1210 mm L2=175 mm
75W	L1=1510 mm L2=175 mm
128W	L1=1210 mm L2=245 mm
200W	L1=1210 mm L2=285 mm
255/300W	L1=1210 mm L2=445 mm




VAAKAPINTAAN  
(kannake sisältyy vakiotoimitukseen)

\* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.


Mittaustoleranssi +/-5 %, Ta. 25 °C

### INDAX, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4348555	IND061x17A40	INDAX 061x17 A IP65 4000 33W 840 ON/OFF GL CL GREY	4000 lm
4348527	IND121x17A92	INDAX 121x17 A IP65 9200 65W 840 ON/OFF GL CL GREY	9200 lm
4348528	IND151x17A106	INDAX 151x17 A IP65 10600 75W 840 ON/OFF GL CL GREY	10600 lm
4348529	IND121x24A180	INDAX 121x24 A IP65 18000 128W 840 ON/OFF GL CL GREY	18000 lm
4348530	IND121x28A280	INDAX 121x28 A IP65 28000 200W 840 ON/OFF GL CL GREY	28000 lm
4348531	IND121x44A350	INDAX 121x44 A IP65 35500 255W 840 ON/OFF GL CL GREY	35500 lm
4348532	IND121x44A420	INDAX 121x44 A IP65 42000 300W 840 ON/OFF GL CL GREY	42000 lm

### INDAX, VALONJAKO B



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4348533	IND121x17B92	INDAX 121x17 B IP65 9200 65W 840 ON/OFF GL CL GREY	9200 lm
4348534	IND151x17B106	INDAX 151x17 B IP65 10600 75W 840 ON/OFF GL CL GREY	10600 lm
4348535	IND121x24B180	INDAX 121x24 B IP65 18000 128W 840 ON/OFF GL CL GREY	18000 lm
4348536	IND121x28B280	INDAX 121x28 B IP65 28000 200W 840 ON/OFF GL CL GREY	28000 lm
4348537	IND121x44B350	INDAX 121x44 B IP65 35500 255W 840 ON/OFF GL CL GREY	35500 lm
4348538	IND121x44B420	INDAX 121x44 B IP65 42000 300W 840 ON/OFF GL CL GREY	42000 lm


Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta [www.greon.fi](http://www.greon.fi).

**G**  
**GREON**


## INDAX

### INDAX, VALONJAKO C



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4348539	IND121x17C92	INDAX 121x17 C IP65 9200 65W 840 ON/OFF GL CL GREY	9200 lm
4348540	IND151x17C106	INDAX 151x17 C IP65 10600 75W 840 ON/OFF GL CL GREY	10600 lm
4348541	IND121x24C180	INDAX 121x24 C IP65 18000 128W 840 ON/OFF GL CL GREY	18000 lm
4348542	IND121x28C280	INDAX 121x28 C IP65 28000 200W 840 ON/OFF GL CL GREY	28000 lm
4348543	IND121x44C350	INDAX 121x44 C IP65 35500 255W 840 ON/OFF GL CL GREY	35000 lm
4348544	IND121x44C420	INDAX 121x44 C IP65 42000 300W 840 ON/OFF GL CL GREY	42000 lm

### INDAX VARAOSAT JA TARVIKKEET



INDSE

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
	INDSE175	SEINÄKANNAKEPARI (valaisinleveys 175 mm)
	MEKA70	MEK70 YHTEENSOPIVA JOUSIKIIKKINNIKEPARI

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta [www.greon.fi](http://www.greon.fi).

