


ROUND WALL

JULKISIVUVALAISIN





ROUND WALL on ROUND-tuoteperheen julkisivuväläisän. Pyöreä muoto ja kaareva kiinnitysvarsi luovat harmonisen muotokielen, jota voi täydentää saman sarjan pylväsvalaisimilla. Epäsymmetrisillä optiikoilla seinän edustalle saadaan aikaan tasainen ja laadukas valaistus. Korkeat valovirtavaihtoehdot mahdollistavat asennuksen jopa 10 metrin korkeuteen.


Takuu 5 vuotta.

Valonjakovaihtoehdot:	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
 T2	Ylijännitesuojaus:	20 kV	
	Suojausluokka:	II	
	Ottotehot:	28, 39, 56 ja 78 W	
	Ohjaustapa:	On/off	DALI
	Ketjutettavuus:	Päättävä asennus	
 LD	Valovirta:	4053, 6068, 9228 ja 12135 lm	
	Väriämpötila:	4000 K	2200 ja 2700 K
	Värinöisto, CRI:	>70	
	Valonjaot:	T2	LD ja 120
 120	Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	>100 000 h	
	Käyttöympäristön lämpötila:	-40 °C ... +60 °C	
	Takuu:	5 v	
	Kotelointiluokka:	IP65	
	Ilkivaltaluuokka:	IK08	
	Paino:	6,8 kg	
	Mitat (pituus x leveys x korkeus):	676 x 500 x 231 mm	
	Tuotteen väri:	Harmaa RAL 7043	
	Materiaali:	Alumiini	
	Asennustavat:	Seinäasennus	

ROUND WALL



ROUND WALL



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.

Mittaustoleranssi +/-5%, Ta. 25 °C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527427	ROUNDWALL25-T2	ROUNDWALL 50×67 T2 IP65 4000 28W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	4053 lm
4527428	ROUNDWALL35-T2	ROUNDWALL 50×67 T2 IP65 6000 39W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	6068 lm
4527429	ROUNDWALL50-T2	ROUNDWALL 50×67 T2 IP65 9000 56W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	9228 lm
4527430	ROUNDWALL70-T2	ROUNDWALL 50×67 T2 IP65 12000 78W 740 ON/OFF GL CL RAL7043	12135 lm