




NEOVILLE

PIHAT JA PUISTOT





NEOVILLE-puistovalaisin – ajatonta tyylikkyyttä yhdistettynä viimeisimpään valaistusteknologiaan. Onpa kyseessä moderni ympäristö tai hienostunut vanhempi arkkitehtuuri, NEOVILLE viimeistelee lopputuloksen. Tyypillisiä kohteita ovat vanhan miljööän modernisointi, puistot ja kadut sekä taloyhtiöiden pihat. Tässä valaisimessa puhuttelevat niin muotokieli kuin tekniset ominaisuudetkin.



144-156 lm/W

Valonjakovaihtoehdot:	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
 VSM	Käyttöjännite: 230 V		
	Ylijännitesuojaus: 20 kV		
	Suojausluokka: II		
	Ottotehot: 28, 39 W		56 ja 79 W
	Ohjaustapa: on/off		DALI
	Ketjutettavuus: Päättävä		
 T3	Valovirta: 4053 ja 6068 lm		9228 ja 12135 lm
	Väriämpötila: 4000 K		2200 ja 2700 K
	Värintoisto, CRI: >70		
	Valonjaot: VSM ja T3		T2 ja LD
	Elinikä L90B10 (Ta 25 °C) >100000 h		
	Käyttöympäristön lämpötila: -30 °C ... +60 °C		
	Takuu: 5 v		
	Kotelointiluokka: IP65		
	Ilkivaltaluuokka: IK08		
	Paino: 11 kg		
	Mitat: 520 × 476 × 476 mm		
	Tuotteen väri: Harmaa RAL 9005		
	Materiaali: Alumiini		
	Asennustavat: 60 ja 76 mm pylväsasennus		
 T2			
 LD			

NEOVILLE



NEOVILLE pylväsvalaisin, valonjako 120-astetta





* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.

Mittaustoleranssi +/-5%, Ta. 25 °C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527414	NEOVILLE25-VSM	NEOVILLE 47x52 VSM IP65 4000 28W 740 ON/OFF GL CL RAL9005	3891 lm
4527415	NEOVILLE35-VSM	NEOVILLE 47x52 VSM IP65 6000 39W 740 ON/OFF GL CL RAL9005	5825 lm

NEOVILLE pylväsvalaisin, valonjako T3



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527416	NEOVILLE25-T3	NEOVILLE 47x52 T3 IP65 4000 28W 740 ON/OFF GL CL RAL9005	3891 lm
4527417	NEOVILLE35-T3	NEOVILLE 47x52 T3 IP65 6000 39W 740 ON/OFF GL CL RAL9005	5825 lm

