

Nano

ULKOVALAISIN




Nano-ulkovalaisin on suorituskykyinen valaisin. Sen tyypillisiä asennuskohteita ovat rakennusten lipat, katokset ja ulkokäytävät. Valaisin on pinta-asennettava.

Valonjakovaihtoehdot


Ominaisuudet:

Vakiotuotteet:


Tilauksesta:



L



A





B


Suojausluokka:	I	
Ottotehot:	36 ja 68 W	
Johdonsuoja B16, max	90 ja 48	
Ohjaustapa:	on/off	DALI
Ketjutettavuus:	Päättävä asennus	Ketjutettava
Valovirta:	3800 - 8100 lm	Eri valovirtavaihtoehdot
Väriämpötila:	4000 K	Eri väriämpötilat
Värintoisto, CRI:	>80	>90
Valonjaot:	A ja B	
Elinikä L70B50 (Ta 25 °C)	> 70 000 h	
Käyttöympäristön lämpötila:	-35 ... + 50 °C	
Takuu:	5 vuotta	
Kotelointiluokka:	IP65	
Paino:	4,5 kg	
Mitat (pituus x leveys mm):	440 × 430 × 75 mm	
Tuotteen väri:	Valkoinen/harmaa	Eri väri vaihtoehdot
Materiaali:	Teräs	
Asennustavat:	Pinta-asennus	Liitosjohdolla
	Asennuskorkeus 2-7 m	

PINTA-ASENNETTAVAT MALLIT

VAAKAPINTAAN
(jalusta sisältyy vakiotoimitukseen)




NANO PINTA, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta
4524818	NAN44x43A48	NANO 44x43 A IP65 4850 36W 840 ON/OFF PC CL WH/GREY	4800 lm
4524819	NAN44x43A81	NANO 44x43 A IP 65 8100 68W 840 ON/OFF PC CL WH/GREY	8100 lm

NANO PINTA, VALONJAKO B



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta
4524820	NAN44x43B38	NANO 44x43 B IP 65 3800 36W 840 ON/OFF PC CL WH/GREY	3800 lm
4524821	NAN44x43B65	NANO 44x43 B IP65 6500 68W 840 ON/OFF PC CL WH/GREY	6500 lm

