

PM-PETROL

MITTARIKENTÄN VALAISIN



PM-Petrol on mittarikenttien uppoasennettava valaisin. Se sopii käytettäväksi myös muissa ulkokohteissa. PM-Petrol on erityisen hyvä myös korkeissa katoksissa. Valaisimen hyviä ominaispiirteitä ovat korkea valotehokkuus ja neljä eri valonjakoa. Valaisimen asennusta nopeuttavat pikaliittimet.

Tuotteen takuu on 5 vuotta.


| Valonjakovaihtoehdot: | Ominaisuudet: | Vakiotuotteet: | Tilauksesta: |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|
| 120° | Suojausluokka: I | | |
| 90° | Ottotehot: 53, 125 ja 172 W | | 80, 99 ja 147 W |
| 60° | Ohjaustapa: on/off | | DALI ja 1-10 V |
| 30° | Valovirta: 9000, 20000 ja 28000 lm | | 12000, 16000 ja 24000 lm |
| 10° | Väriämpötilä: 4000 K | | 2700 K, 5000 K ja amber |
| | Värintoisto, CRI: >70 | | >80 ja >90 |
| | Valonjaot: 60, 90 ja 120 | | 30 ja 10 |
| | Elinikä L90B10 (Ta 25 °C) 100 000 h | | |
| | Käyttöympäristön lämpötilä: -40 °C ... +60 °C | | |
| | Takuu: 5 vuotta | | |
| | Kotelointiluokka: IP65 | | |
| | Ilkivaltaluuokka: IK08 | | |
| | Paino: 8 kg | | |
| | Mitat (pituus x leveys mm): 470 x 470 x 150 mm | | |
| | Tuotteen väri: RAL 9016 | | |
| | Materiaali: Alumiini ja teräs | | |
| | Asennustavat: Uppoasennus | | |

v1.4

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.




PM-PETROL



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.


Mittaustoleranssi +/- 5 %, Ta. 25 °C

PM-PETROL, valonjako 120°




| Snro | Tuotekoodi | Tuotenimi | Valovirta* |
|---------|------------------|---|------------|
| 4527408 | PM-PETROL9K-120 | PM-PETROL9K 120 IP65 9000 53W 740 ON/OFF GL CL RAL9016 | 8657 lm |
| 4527409 | PM-PETROL20K-120 | PM-PETROL20K 120 IP65 19000 125W 740 ON/OFF GL CL RAL9016 | 19010 lm |

PM-PETROL, valonjako 90°



| Snro | Tuotekoodi | Tuotenimi | Valovirta* |
|---------|-----------------|--|------------|
| 4527410 | PM-PETROL9K-90 | PM-PETROL9K 90 IP65 9000 53W 740 ON/OFF GL CL RAL9016 | 8657 lm |
| 4527411 | PM-PETROL20K-90 | PM-PETROL20K 90 IP65 19000 125W 740 ON/OFF GL CL RAL9016 | 19010 lm |

PM-PETROL, valonjako 60°



| Snro | Tuotekoodi | Tuotenimi | Valovirta* |
|---------|-----------------|--|------------|
| 4527412 | PM-PETROL9K-60 | PM-PETROL9K 60 IP65 9000 53W 740 ON/OFF GL CL RAL9016 | 8657 lm |
| 4527413 | PM-PETROL20K-60 | PM-PETROL20K 60 IP65 19000 125W 740 ON/OFF GL CL RAL9016 | 19010 lm |

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

